

## Servicespray PTFE

- PTFE-haltiger Schmierstoff mit guter Wasserverdrängung
- Beseitigt und verhindert Knarr- und Quietschgeräusche
- Reduziert Reibung und Verschleiß
- Bildet eine transparente, nicht schmutzende Gleitschicht
- Erleichtert das Durchziehen von Bremsseilen und Elektrokabeln
- Elektrisch nicht leitend
- Silikonfrei, ungiftig

### Einsatzbereiche:

- Pflegen und Schmieren von beweglichen und unbeweglichen Maschinenteilen, Verbindungen, Führungsschienen oder Verschlüssen

### Verarbeitungshinweise:

- Dose vor Gebrauch aufschütteln

### Hinweise:

- Temperaturbeständig: -50 °C bis +250 °C
- VKA-Wert: 1600 N
- Farbe: gelblich

### Technische Daten

Chemische Basis	Mischung aus Wirkstoffen, Additiven und PTFE-Partikeln
Farbe	gelblich transparent
VKA-Wert	1600 N
Temperaturbeständigkeit	-50 °C - 250 °C
Geruch	Lösungsmittelartig



Artikelbezeichnung	Gebinde	Inhalt	Dichte	VPE Dose(n)	Artikel-Nr.
Servicespray PTFE	Spraydose	400 ml	0,83 g/cm <sup>3</sup>	1/15	038110

WGR: 04.020

### Lieferbares Zubehör

	VPE Stück	Artikel-Nr.
Kapillarröhrchen 100 mm	1	029106