



## FloorPro Industriereiniger Uniflex plus

Sehr leistungsstarker, schwach schäumender Reiniger mit Orangenduft. Entfernt mühelos hartnäckige Verschmutzungen, speziell Fett- und Ölablagerungen. Eignet sich besonders gut für die Entfernung von Polymer- und Wachsplegefilmen auf alkaliempfindlichen Belägen wie Linoleum und Elastomer.



### Eigenschaften

- Kraftvoller Grundreiniger für stark verschmutzte Bodenbeläge
- löst Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen
- angenehmer Orangenduft
- schnell wirksam
- auch für alkaliempfindliche Beläge geeignet
- auch zur Entschichtung geeignet

### Anwendungsgebiete:

Gebäudereinigung:  
Hotels, Gastronomie, Catering:  
Kommunen:

Bodenreinigung  
Bodenreinigung  
Bodenreinigung

### Verarbeitungsmöglichkeiten

- Scheuersaugmaschinen
- Einscheibenmaschinen
- manuell

Gebindegrößen	Teilenummer
200 l	3.334-017.0
10 l	3.334-015.0

### pH-Wert

**9.3**

Im Konzentrat



## Anwendung:

### Scheuersaugmaschinen – Grundreinigung

- Grobschmutz durch Kehren entfernen.
- Scheuersaugmaschine mit passender Bürste/Walze/Pad ggf. Gummilippe einrichten.
- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Oberfläche (ggf. unter Verwendung der Bürsten/Walzen/Pad) gleichmäßig mit Produkt benetzen.
- Einwirken lassen.
- Einwirkzeit 5-10 min, je nach Verschmutzungsgrad
- Schmutzflotte von der Oberfläche in überlappenden Bahnen absaugen.
- Mit reichlich klarem Wasser spülen und Wasser aufnehmen bis Schmutz und Reinigungsmittelrückstände vollständig entfernt sind.

### Scheuersaugmaschinen – Unterhaltsreinigung

- Grobschmutz durch Kehren entfernen.
- Scheuersaugmaschine mit passender Bürste/Walze/Pad ggf. Gummilippe einrichten.
- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Bei DOSE Maschinen lediglich Dosierung am Gerät einstellen.
- Oberfläche in überlappenden Bahnen abreinigen.

### manuell

- Grobschmutz durch Kehren entfernen.
- Produkt mit entsprechender Dosierung und Frischwasser anmischen.
- Oberfläche manuell reinigen.

## Verarbeitungshinweise:

- Auf lackierten Flächen oder Elastomeren (Gummi, Kautschuk) max. 5 % Uniflex plus verwenden.
- Vor Gebrauch Sicherheitsdatenblatt lesen.
- Für Schäden, die aus nicht sachgemäßer Anwendung entstanden sind, übernimmt der Hersteller keine Haftung.
- Gewerbliches Produkt, nur für Fachleute.
- Frostfrei lagern.
- Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort lagern.
- Behälter dicht geschlossen halten.

## Warnhinweise / Sicherheitsratschläge nach EG Richtlinien:



Gefahr. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Verursacht schwere Augenschäden. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe tragen. BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung oder Hautausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSENTURM oder Arzt anrufen. Inhalt/Behälter Einsammlung, Gefährlicher Abfall, entspricht den gesetzlichen Vorschriften zuführen. Enthält: Alcohol(C13)EO(2-5); Alcohol(C13)EO(>5-10) (ISOTRIDECAANOL, ETHOXYLATED (>5-10 EO)); (R)-p-Mentha-1,8-dien (D-Limonene)

## Weitere Informationsunterlagen:

- Sicherheitsdatenblatt (MSDS)

## Dosierung und Ergiebigkeit:

Inhalt:	Reinigungsart:	Voransatz:	Dosierung:	Verschmutzung:	Ergiebigkeit:
1000 ml	Grundreinigung		10 - 30 %	starke	180 m <sup>2</sup>
1000 ml	Zwischenreinigung		2 - 5 %	leichte/mittlere	2.400 m <sup>2</sup>
1000 ml	Unterhaltsreinigung		0,5 - 1 %	leichte	4.890 m <sup>2</sup>

## Wir beraten Sie gerne:

### Alfred Kärcher GmbH

Lichtblaustraße 7  
1220 Wien

Tel. +43 (0)1 250 60-0  
Fax +43 (0)1 250 60-5330  
info@kaercher.at  
www.kaercher.at