

## Haftsprühfett

- Extrem haftstark und hochdruckbeständig
- Hervorragender Verschleißschutz und Schmierwirkung
- Schnelle Schmierwirkung durch sofortiges Verdunsten des Lösemittels
- Beständig gegen Kalt- und Warmwasser
- Schützt vor Korrosion und Oxidation
- Beseitigt und verhindert Quietsch- und Knarrgeräusche
- Gute Haftung auch an senkrechten Flächen
- Sehr gute Materialverträglichkeit
- Silikon-, harz- und säurefrei

### Einsatzbereiche:

- Schmieren von beweglichen Teilen, wie Scharniere, Gelenke, Gleitschienen, Wellen, Ketten etc.

### Verarbeitungshinweise:

- Dose vor Gebrauch aufschütteln. Verschmutzungen entfernen und auf die gereinigte Oberfläche aufsprühen und ablüften lassen. Sprühkopf/Ventil nach Gebrauch über Kopf freisprühen.

### Technische Daten

Chemische Basis	Grünes Fett und Lithiumzusätze, Lösungsmittel, Treibmittel
Farbe	grün
VKA-Wert	1900 N
Temperaturbeständigkeit	-10 °C - 100 °C



Artikelbezeichnung	Gebinde	Inhalt	Dichte	VPE Dose(n)	Artikel-Nr.
Haftsprühfett	Spraydose	400 ml	0,8 g/cm <sup>3</sup>	1/15	143656

WGR: 04.020